


**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**

- **1.1 Identificador del producto**  
**PEROXAN DC-40 PK**
- **Nombre comercial:**
- **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**  
No existen más datos relevantes disponibles.
- **Utilización del producto / de la elaboración**  
Iniciador de reacción  
Para uso industrial
- **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Fabricante/distribuidor:** PERGAN GmbH  
Hilfsstoffe für industrielle Prozesse  
Schlavenhorst 71  
D-46395 Bocholt  
Tel: +49 2871 9902-0  
Fax: +49 2871 9902-50
- **Área de información:** Protección medioambiental y seguridad en el trabajo  
Competent person:  
\* Sales Manager Germany: Mr. Ansgar Pappenheim, e-mail: a.pappenheim@pergan.com  
\* Export Sales Manager: Mr. Dr. Thomas Philipps, e-mail: dr.philipps@pergan.com  
\* Environment protection / Security of labour : Mr. Christoph Wiltung, e-mail: c.wiltung@pergan.com
- **1.4 Teléfono de emergencia:** - Tel: +49 2871 9902-0

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**

- **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
- **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**  
Flam. Sol. 1 H228 Sólido inflamable.  
Org. Perox. G  
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.  
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave.  
Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- **2.2 Elementos de la etiqueta**
- **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008** El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- **Pictogramas de peligro**  
  
GHS02 GHS07 GHS09
- **Palabra de advertencia** Peligro
- **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:** peróxido de bis(alpha-alpha-dimetilbencilo)
- **Indicaciones de peligro** H228 Sólido inflamable.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- **Consejos de prudencia**  
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.  
P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante.  
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P280 Llevar gafas de protección / máscara de protección.  
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.  
P391 Recoger el vertido.  
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- **2.3 Otros peligros**
- **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
- **PBT:** No aplicable.
- **mPmB:** No aplicable.

Nombre comercial: **PEROXAN DC-40 PK**

( se continua en página 1 )

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

· **3.2 Caracterización química: Mezclas**

· **Componentes peligrosos:**

|   |  |        |
|---|--|--------|
| CAS: 80-43-3<br>EINECS: 201-279-3<br>Número de clasificación: 617-006-00-X<br>Reg-No.: 01-2119541688-27 | peróxido de bis(alpha-alpha-dimetilbencilo)<br>Org. Perox. F, H242; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | 40-50% |
|---|--|--------|

· **Indicaciones adicionales:** El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

· **4.1 Descripción de los primeros auxilios**

· **Instrucciones generales:**



Autoprotección de la persona que presta los primeros auxilios.

· **En caso de inhalación del producto:**

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad. Llevar la persona afectada al aire libre y tenderla para que permanezca en reposo.

· **En caso de contacto con la piel:**

Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien. Deshágase inmediatamente de cualquier ropa contaminada.

· **En caso de con los ojos:**

Limpia los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

· **En caso de ingestión:**

Consultar un médico si los trastornos persisten.

· **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No existen más datos relevantes disponibles.

· **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

No existen más datos relevantes disponibles.

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

· **5.1 Medios de extinción**

· **Sustancias extintoras apropiadas:**

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.

· **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Bajo determinadas condiciones, durante el incendio pueden generarse rastros de otras materias tóxicas.

· **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

· **Equipo especial de protección:**

No aspirar los gases provocados por el incendio o explosión.

· **Indicaciones adicionales**

Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada. Autoprotección de la persona que presta los primeros auxilios.

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

· **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

En caso de un aumento adicional de la temperatura habrá de enfriar con agua a presión a una distancia de seguridad. Utilice respiradores con el filtro A durante la operación de descomposición de materiales. Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

· **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.



Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**

Asegurar suficiente ventilación.

Recójase con un material absorbente (por ej. Vermiculit) y deshágase de la sustancia en cucstión de acuerdo con la normativa del gobierno.

· **6.4 Referencia a otras secciones**

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura. Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección. Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

( se continua en página 3 )

Nombre comercial: **PEROXAN DC-40 PK**

( se continua en página 2 )

En caso de que se produzca un vertido importante, deberá informarse a las autoridades medioambientales.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

· **7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Abrir y manejar el recipiente con cuidado.  
Evitar la formación de polvo.  
Al trasvasar grandes cantidades sin equipos de aspiración: usar máscara de protección.  
Al finalizar el trabajo o antes de cualquier interrupción debe lavarse las manos minuciosamente.  
Proteger de la contaminación, orin productos quimicos especialmente acidos concentrados alcali, acelerantes (como sales de metales pesados, aminas).  
Comburente  
No comer, beber, fumar ni tomar rapé, durante el trabajo.  
Evitar golpes y roces.

· **Prevención de incendios y explosiones:**

Proteger del calor.  
Evitar golpes y roces.  
La combinación de el aire, el polvo puede formar una mezcla explosiva.  
En estado seco, el material /producto favorece la inflamabilidad.



Evitar cualquier foco de calor y proteger de la luz solar directa.

· **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

· **Almacenamiento:**  
· **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:**

Almacenar según los reglamentos locales/nacionales.  
Conservar sólo en el envase original.  
Evitar de manera segura la penetración en el suelo.  
Utilizar exclusivamente recipientes especialmente autorizados para el material o el producto.

· **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:**  
· **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
Proteger del calor y de la luz directa del sol.  
Proteger de las impurezas.  
Es necesario el almacenamiento en un local recolector.

· **Temperatura de almacenamiento recomendada (Para mantener la calidad):**

max.: +30 °C

· **Clase de almacenamiento:**

5.2

· **7.3 Usos específicos finales**

No existen más datos relevantes disponibles.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual**

· **Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**

Sin datos adicionales, ver punto 7.

· **8.1 Parámetros de control**  
· **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

El producto no contiene cantidades relevantes de sustancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.

|  |                       |                                       |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| · <b>DNEL</b>  |                       |                                       |
| <b>80-43-3 peróxido de bis(alpha-alpha-dimetilbencilo)</b> |                       |                                       |
| Oral   | DNEL Longterm System  | 0,4 mg/kg bw/day (General population) |
| Dermal   | DNEL Longterm System  | 0,8 mg/kg bw/day (Worker)             |
|  |                       | 0,4 mg/kg bw/day (General population) |
| Inhalatorio  | DNEL Longterm System  | 5,6 mg/m3 (Worker)                    |
|  |                       | 1,4 mg/m3 (General population)        |
| · <b>PNEC</b>  |                       |                                       |
| <b>80-43-3 peróxido de bis(alpha-alpha-dimetilbencilo)</b> |                       |                                       |
| PNEC Freshwater  | 0,00234 mg/l (AF 50)  |                                       |
| PNEC Freshwater sed  | 2,24 mg/kg sed dw (-) |                                       |

( se continua en página 4 )

Nombre comercial: **PEROXAN DC-40 PK**

( se continua en página 3 )

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| PNEC Soil | 0,447 mg/kg soil dw (-) |
| PNEC STP  | 100 mg/l (AF 10)        |

· **Indicaciones adicionales:** Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· **8.2 Controles de la exposición**

· **Equipo de protección individual:**

· **Medidas generales de protección e higiene:**

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.  
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.  
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.  
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.  
Guardar la ropa protectora por separado.  
Evitar el contacto prolongado e intensivo con la piel.  
Evitar el contacto con los ojos y la piel.  
No comer, beber, fumar o esnifar tabaco durante el trabajo.  
Protección profiláctica de la piel con crema protectora.  
Después del trabajo y antes de los descansos limpiar la piel a fondo.

· **Protección respiratoria:**

Si el local está bien ventilado, no es necesario.  
Si la ventilación es insuficiente, usar protección respiratoria.



Filtro P2

· **Protección de manos:**

Únicamente se deberán utilizar guantes de protección química avalados por certificado de conformidad CE, categoría III.



Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

· **Material de los guantes**

Guantes de protección

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.

Caucho butílico  
Caucho fluorado (Viton)  
Caucho nitrílico  
Neopren

· **Tiempo de penetración del material de los guantes**

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

· **Protección de ojos:**



Gafas de protección herméticas

· **Protección del cuerpo:**



Ropa de trabajo protectora

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

· **9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

· **Datos generales**

· **Aspecto:**

· **Forma:**

Sólido

En polvo

· **Color:**

blanco - amarillento

· **Olor:**

Característico

· **Umbral olfativo:**

No determinado.

· **valor pH:**

No aplicable.

· **Cambio de estado**

· **Punto de fusión/punto de congelación:**

No aplicable.

· **Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:**

No aplicable.

· **Punto de inflamación:**

No aplicable.

· **Inflamabilidad (sólido, gas):**

Puede provocar incendios.

· **Temperatura de descomposición:**

+80 °C (SADT)

· **Temperatura de auto-inflamación:**

El producto no es autoinflamable.

· **Propiedades explosivas:**

No determinado.

· **Límites de explosión:**

· **Inferior:**

No determinado.

( se continua en página 5 )

Nombre comercial: **PEROXAN DC-40 PK**

( se continua en página 4 )

|   |  |
|---|--|
| · Superior:                               | No determinado.                              |
| · Presión de vapor:                       | No aplicable.                                |
| · Densidad:                               | Indeterminado.                               |
| · Densidad a granel a 20 °C:              | 400 kg/m³                                    |
| · Densidad relativa                       | No determinado.                              |
| · Densidad de vapor                       | No aplicable.                                |
| · Tasa de evaporación:                    | No aplicable.                                |
| · Solubilidad en / miscibilidad con agua: | Indeterminado.                               |
| · Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: | Indeterminado                                |
| · Viscosidad:                             | No aplicable.                                |
| · Dinámica:                               | No aplicable.                                |
| · Cinemática:                             | No aplicable.                                |
| · 9.2 Otros datos                         | No existen más datos relevantes disponibles. |
| · Oxígeno activo                          | 2,3 - 2,4 %                                  |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

|  |  |
|--|--|
| · 10.1 Reactividad   | No existen más datos relevantes disponibles.   |
| · 10.2 Estabilidad química                                 |  |
| · Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: | SADT - (Temperatura de descomposición autoacelerada [TDAA]) es la temperatura mínima a la cual puede empezar la descomposición autoacelerada de una sustancia en el envase, como se usa para su transporte. Una peligrosa reacción de descomposición autoacelerada que, bajo ciertas circunstancias, puede dar lugar a incendio o explosión, a causa de la descomposición térmica a la temperatura que se indica o superior a ella SADT. El contacto con sustancias incompatibles puede causar descomposición a la temperatura SADT o por debajo de ella SADT<br>No se descompone si se almacena y maneja adecuadamente. |
| · 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas                | Autodescomposición espontánea por encima de los (SADT).  |
| · 10.4 Condiciones que deben evitarse                      | No existen más datos relevantes disponibles.   |
| · 10.5 Materiales incompatibles:                           | Descomposición espontánea por suciedad, herrumbre y sustancias químicas tales como ácidos concentrados, alcaloides y acelerantes (por ej. componentes de metales pesados y aminas).  |
| · 10.6 Productos de descomposición peligrosos:             | Dióxidos de carbono, hidrocarburos, Monóxido carbónico.<br>No hay descomposición de productos tóxicos si se utiliza y almacena de acuerdo con las especificaciones.  |
| · Datos adicionales:                                       | Los procedimientos de emergencia variarán en función de las condiciones.   |

**\* SECCIÓN 11: Información toxicológica**

|  |  |
|--|--|
| · 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos |  |
| · Toxicidad aguda                                  | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |

**Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

**80-43-3 peróxido de bis(alpha-alpha-dimetilbencilo)**

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Oral   | LD50 | >2.000 mg/kg (rattus) |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rattus) |

|  |  |
|--|--|
| · Efecto estimulante primario:   |  |
| · Corrosión o irritación cutáneas  | Provoca irritación cutánea.  |
| · Lesiones o irritación ocular graves  | Provoca irritación ocular grave.   |
| · Sensibilización respiratoria o cutánea   | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| · Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción) |  |
| · Mutagenicidad en células germinales  | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| · Carcinogenicidad   | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |
| · Toxicidad para la reproducción   | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. |

( se continua en página 6 )

Nombre comercial: **PEROXAN DC-40 PK**

( se continua en página 5 )

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.


**SECCIÓN 12: Información ecológica**

· 12.1 Toxicidad



|  |                              |
|--|------------------------------|
| · Toxicidad acuática:                                      |                              |
| <b>80-43-3 peróxido de bis(alpha-alpha-dimetilbencilo)</b> |                              |
| EC50 / 72h   | >20 mg/l (alga)              |
| EC50   | >1.000 mg/l (fango activado) |

- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
- 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
- Efectos ecotóxicos:
- Observación: Tóxico para peces.
- Indicaciones medioambientales adicionales: Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton. tóxico para organismos acuáticos
- Indicaciones generales: Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasiación): peligroso para el agua No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados. Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
- 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
- mPmB: No aplicable.
- 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendación:  No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
- Código de residuo: Porfavor contacte con su gestor de resiquos toxicos para que asigne el n.º EWC-(European waste catalog).
- Embalajes sin limpiar:
- Recomendación: Los embalajes que no se pueden limpiar, deben eliminarse de la misma manera que la sustancia.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

|   |   |
|---|---|
| · 14.1 Número ONU   |   |
| · ADR, IMDG, IATA   | UN1325  |
| · 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas   |   |
| · ADR   | UN1325 SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. (PERÓXIDO DE DICUMILO), PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE            |
| · IMDG  | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (DICUMYL PEROXIDE), MARINE POLLUTANT   |
| · IATA  | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (DICUMYL PEROXIDE)   |
| · 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte   |   |
| · ADR   |   |
|   |   |
| · Clase   | 4.1 (F1) Materias sólidas inflamables, Materias autorreactivas y Materias explosivas desensibilizadas sólidas |

( se continua en página 7 )

Nombre comercial: **PEROXAN DC-40 PK**

( se continua en página 6 )

|  |   |
|--|---|
| · Etiqueta   | 4.1   |
| · IMDG   |   |
|  |   |
| · Class  | 4.1 Materias sólidas inflamables, Materias autorreactivas y Materias explosivas desensibilizadas sólidas          |
| · Label  | 4.1   |
| · IATA   |   |
|  |   |
| · Class  | 4.1 Materias sólidas inflamables, Materias autorreactivas y Materias explosivas desensibilizadas sólidas          |
| · Label  | 4.1   |
| · 14.4 Grupo de embalaje   |   |
| · ADR, IMDG, IATA  | II  |
| · 14.5 Peligros para el medio ambiente:  | El producto contiene materias peligrosas para el medio ambiente:<br>PERÓXIDO DE DICUMILO                          |
| · Contaminante marino:   | Sí<br>Símbolo (pez y árbol)   |
| · Marcado especial (ADR):  | Símbolo (pez y árbol)   |
| · 14.6 Precauciones particulares para los usuarios                                     | Atención: Materias sólidas inflamables, Materias autorreactivas y Materias explosivas desensibilizadas sólidas    |
| · Número EMS:  | F-A,S-G   |
| · Stowage Category   | B   |
| · 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC | No aplicable.   |
| · Transporte/datos adicionales:  |   |
| · ADR  |   |
| · Cantidades limitadas (LQ)  | 1 kg  |
| · Cantidades exceptuadas (EQ)  | Código: E2<br>Cantidad neta máxima por envase interior: 30 g<br>Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 g |
| · Categoría de transporte  | 2   |
| · Código de restricción del túnel  | E   |
| · RID / GGVSEB:  | ver ADR   |
| · IMDG   |   |
| · Limited quantities (LQ)  | 1 kg  |
| · Excepted quantities (EQ)   | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 g<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 g     |

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

- 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
  - Directiva 2012/18/UE
  - Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I
  - Categoría Seveso
  - Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior
  - Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior
- ninguno de los componentes está incluido en una lista  
E2 Peligroso para el medio ambiente acuático
- 200 t
- 500 t

**SECCIÓN 16: Otra información**

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

( se continua en página 8 )



